

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele					
Modellname / -kennzeichen		DA 6708 D AURA ED. 6000			
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/Jahr	80,6			
Energieeffizienzklasse		C			
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )		83,3			
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )		15,4			
Klasse für die fluiddynamische Effizienz					
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		D			
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W	60,0			
Beleuchtungseffizienzklasse					
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A			
Fettabscheidegrad	%	91,2			
Klasse für den Fettabscheidegrad					
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B			
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	348,7			
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	250			
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	470			
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	620			
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	620			
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	216			
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	54			
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	67			
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	74			
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	136,0			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W				
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,35			
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0			
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	720			
Zeitverlängerungsfaktor		1,4			